



GEROMAC

... powerful machinery

Το GEROMAC PE320 airless υδραυλικό ηλεκτρικό μηχάνημα βαφής είναι ιδανικό για μεσαίους και μεγάλους ελαιοχρωματιστές. Αυτό το βαρέως τύπου υδραυλικό μηχάνημα μπορεί να ψεκάζει την πλειονότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών λόγω της αντλίας 3" αργής παλινδρόμησης και της μεγάλης βαλβίδας υποδοχής υλικού, εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα.

Το PE320 airless μηχάνημα βαφής έχει σχεδιαστεί για εργασίες νέων κατασκευών, ανακαίνισης και συντήρησης ακινήτων.



Hydraulic paint sprayer

Κωδ. Προϊόντος	100320
Μεγ. Παροχή Υλικού	4.7 l/min
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar
Ισχύς	2.5 HP
Μεγ. Μπεκ	0.035"

Επιλογές Παραγγελίας
 2 hr | Κωδικός 100220
 2.5hr | Κωδικός 100320
 3hr | Κωδικός 100330
 4hr | Κωδικός 100340

Υλικά Ψεκασμού
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
 Ακρυλικά | Ελαστομερή |
 Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά
 Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
 Ανοικοδόμηση Κατοικιών
 Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
 Ελαιοχρωματισμοί
 1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
 Ρυθμιζόμενη Πίεση
 Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ


 GEROMAC Υδραυλική Ηλεκτρική Σειρά Μηχανημάτων Βαφής **PE220 | PE320 | PE330 | PE340**

Article No.	100220	100320	100330	100340
Μοντέλο	PE220	PE320	PE330	PE340
Τύπος Λειτουργίας	Υδραυλικό	Υδραυλικό	Υδραυλικό	Υδραυλικό
Κινητήρας	Ηλεκτρικό μοτέρ	Ηλεκτρικό μοτέρ	Ηλεκτρικό μοτέρ	Ηλεκτρικό μοτέρ
Ίπποι	2hp	2.5hp	3hp	4hp
Μεγ.Πίεση Λειτουργίας	225 bar	225 bar	225 bar	225 bar
Μεγ.Παροχή Υλικού	3.7 l/min	4.7 l/min	5.9 l/min	7.5 l/min
Μεγ. Μέγεθος Μπεκ	0.031"	0.035"	0.039"	0.043"
Περιλαμβάνει	airless σωλήνα βαφής 1/4" - 15 μέτρα airless πιστόλι βαφής αυτόματο μπέκ			

Υλικά Ψεκασμού
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών &
Εξωτερικών Χώρων
Ακρυλικά | Ελαστομερή |
Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά
Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
Ανοικοδόμηση Κατοικιών
Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
Ελαιοχρωματισμοί
1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
Φίλτρο
Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
Ρυθμιζόμενη Πίεση
Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4"
Airless Πιστόλι Βαφής
Σετ Αυτόματος & Μπεκ

Το υδραυλικό βενζινοκίνητο μηχανήμα βαφής GEROMAC PG350, λειτουργεί με HONDA GX μηχανή, ιδανικό για εργολάβους που αναλαμβάνουν νέα εργοτάξια όπου η πρόσβαση του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί πρόκληση. Το PG350 διαβεβαιώνει την συνεχή ροή υλικού, κατάλληλο για μεσαία & μεγάλα εργοτάξια, οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.

Διατίθεται σε 4.8 & 5.5 ίππους.



PG350

Hydraulic paint sprayer

Κωδ. Προϊόντος	100350
Μεγ. Παροχή Υλικού	7.5 l/min
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar
Ισχύς	4.8 HP
Μεγ. Μπεκ	0.043"

Επιλογές Παραγγελίας
 4.8hp | Κωδικός 100350
 5.5hp | Κωδικός 100360

Υλικά Ψεκασμού

Εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
 Ακρυλικά | Ελαστομερή | Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
 Ανοικοδόμηση Κατοικιών
 Εσωτερικοί & Εξωτερικοί Ελαιοχρωματισμοί
 1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
 Ρυθμιζόμενη Πίεση
 Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ


 GEROMAC - Υδραυλική Βενζινοκίνητη Σειρά Μηχανημάτων Βαφής **PG350 | PG360**

Κωδικός Προϊόντος	100350	100360
Μοντέλο	PG350	PG360
Τύπος λειτουργίας	Υδραυλικό	Υδραυλικό
Κινητήρας	Honda GX Κινητήρας	Honda GX Κινητήρας
Ίπποι	4.8hp	5.5hp
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar	225 bar
Μεγ. Παροχή Υλικού	7.5 l/min	8.5 l/min
Μεγ. Μέγεθος Μπέκ	0.043"	0.047"
Περιλαμβάνει	airless σωλήνα βαφής 1/4" - 15 μέτρα airless πιστόλι βαφής αυτόματο μπέκ	

Υλικά Ψεκασμού
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
 Ακρυλικά | Ελαστομερή |
 Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά
 Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
 Ανοικοδόμηση Κατοικιών
 Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
 Ελαιοχρωματισμοί
 1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
 Ρυθμιζόμενη Πίεση
 Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπέκ

Το GEROMAC TG560 airless υδραυλικό μηχάνημα στόκου, σχεδιάστηκε για εργολάβους που αναλαμβάνουν τις πιο απαιτητικές εργασίες. Εξοπλισμένο με μακριάς παλινδρόμησης 3" αντλία και μεγάλη βαλβίδα υποδοχής υλικού. Τα υδραυλικά μηχανήματα στόκου της GEROMAC μπορούν να ψεκάσουν κάθε είδους στόκο όπως ακρυλικό στόκο, υλικά υψηλού ιξώδους κ.α

Επιλέξτε ανάμεσα από αντλία απευθείας αναρρόφησης ή συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης ανάλογα με την εργασία που χρειάζεστε.



TG560

Hydraulic texture sprayer

Κωδ. Προϊόντος	100560
Μεγ. Παροχή Υλικού	8.5 l/min
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar
Ισχύς	5.5 HP
Μεγ. Μπεκ	0.047"

Επιλογές Παραγγελίας
 3.0hr | Κωδικός 100430
 4.0hr | Κωδικός 100440
 5.5hr | Κωδικός 100560

Υλικά Ψεκασμού

Εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
 Ακρυλικά | Ελαστομερή |
 Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά
 Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
 Ανοικοδόμηση Κατοικιών
 Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
 Ελαιοχρωματισμοί
 1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
 Ρυθμιζόμενη Πίεση
 Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 3/8"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ


 GEROMAC - Υδραυλική Σειρά Μηχανημάτων Στόκου **TE430 | TE440 | TG560**

Κωδικός Προϊόντος	100430	100440	100560
Μοντέλο	TE430	TE440	TG560
Τύπος λειτουργίας	Υδραυλικό	Υδραυλικό	Υδραυλικό
Κινητήρας	Ηλεκτρικό Μοτέρ	Ηλεκτρικό Μοτέρ	Honda GX Κινητήρας
Ίπποι	3hp	4hp	5.5hp
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar	225 bar	225 bar
Μεγ. Παροχή Υλικού	5.9 l/min	7.5 l/min	8.5 l/min
Μεγ. Μέγεθος Μπέκ	0.039"	0.043"	0.047"
Περιλαμβάνει	airless σωλήνα βαφής 3/8" - 15 μέτρα airless πιστόλι βαφής αυτόματο μπέκ		

Υλικά Ψεκασμού
Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει

Χρώματα Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
Ακρυλικά | Ελαστομερή | Στεγανωτικά | Υδατοδιαλυτά Λάτεξ

Μεσαίες & Μεγάλες Εργασίες
Ανοικοδόμηση Κατοικιών
Εσωτερικοί & Εξωτερικοί Ελαιοχρωματισμοί
1 - 2 Χρήστες Πιστολιών

Υδραυλική Λειτουργία
Φίλτρο
Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικού
Ρυθμιζόμενη Πίεση
Πολλαπλοί χρήστες

15 m Σωλήνα Βαφής 3/8"
Airless Πιστόλι Βαφής
Σετ Αυτόματος & Μπέκ

SL650

Hydraulic line striper


Κωδ. Προϊόντος 100650

Μεγ. Παροχή Υλικού 7.5 l/min

Μεγ. Πίεση Λειτουργίας 225 bar

Ισχύς 4.8 HP

Μεγ. Μπεκ 0.043"

 Επιλογές Παραγγελίας
 4.8hp | Κωδικός 100650
 5.5hp | Κωδικός 100660

Το GEROMAC SL650 υδραυλικό airless διαγραμμιστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για εργολάβους διαγράμμισης που αναλαμβάνουν κατα μέσο όρο, μικρού και μεσαίου μεγέθους διαγραμμιστικές εργασίες. Η σειρά SL διαγραμμιστικών μηχανημάτων της GEROMAC είναι εξοπλισμένη με κινητήρα Honda GX και με ισχυρό υδραυλικό σύστημα εξασφαλίζοντας σταθερή και συνεχή άντληση υλικού για διαγράμμιση θέσεων πάρκινγκ και τοπικών οδών.

Υλικά Ψεκασμού

Διαγραμμιστικά Χρώματα
 Χρώματα Υψηλού Ιξώδους
 Υδροδιαλυτά Χρώματα
 Ελαστομερή Χρώματα
 Διαγράμμισης

Εφαρμογές

Θέσεις Πάρκινγκ
 Τοπικές Οδοί
 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 Σχολεία

Χαρακτηριστικά

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικ.
 Εμπρόσθιος τροχός περιστροφής
 1-2 χειριστές πιστολιών

Περιλαμβάνει

15m Σωλήνα Βαφής 1/4"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ

GEROMAC - Υδραυλική Σειρά Διαγραμμιστικών Μηχανημάτων **SL650 | SL660**


Κωδικός Προϊόντος	100650	100660
Μοντέλο	SL650	SL660
Τύπος λειτουργίας	Υδραυλικό	Υδραυλικό
Κινητήρας	Honda GX Κινητήρας	Honda GX Κινητήρας
Ίπποι	4.8hp	5.5hp
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	225 bar	225 bar
Μεγ. Παροχή Υλικού	7.5 l/min	8.5 l/min
Μεγ. Μέγεθος Μπέκ	0.043"	0.047"
Περιλαμβάνει	airless σωλήνα βαφής 1/4" 15 μέτρα airless πιστόλι βαφής αυτόματο μπέκ	

Υλικά Ψεκασμού

Διαγραμμιστικά Χρώματα
 Χρώματα Υψηλού Ιξώδους
 Υδροδιαλυτά Χρώματα
 Ελαστομερή Χρώματα
 Διαγράμμιση

Εφαρμογές

Θέσεις Πάρκινγκ
 Τοπικές Οδοί
 Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 Σχολεία

Χαρακτηριστικά

Υδραυλική Λειτουργία
 Φίλτρο
 Μεγάλη Βαλβίδα Υποδοχής Υλικ.
 Εμπρόσθιος τροχός περιστροφής
 1-2 χειριστές πιστολιών

Περιλαμβάνει

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4"
 Airless Πιστόλι Βαφής
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ

Οι GEROMAC AP701 αντλίες αέρος airless έχουν εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μετακίνηση στο χώρο εργασίας. Ιδανικές για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων και σκληρών υλικών.

Η αργής παλινδρόμησης αντλία GEROMAC AP701 επιτρέπει την άντληση υλικού από ταυτόχρονους χρήστες, χωρίς να χάνει καθόλου την δύναμη της ροής του ψεκασμού. Κατάλληλο για υλικά μονώσεως και ναυτιλίας.

Διαθέσιμο σε 30:1 | 40:1 | 70:1



AP701

Pneumatic paint pump

Κωδ. Προϊόντος	100701
Ροή Υλικού @ 120 cpm	8 l/min
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	476 bar
Αναλογία Πίεσης Υλικού	70:1
Κυβικά Αντλίας	72 cc

Επιλογές Παραγγελίας
 30:1 | Κωδικός 100301
 40:1 | Κωδικός 100401
 70:1 | Κωδικός 100701

Υλικά Ψεκασμού

Εφαρμογές

Χαρακτηριστικά

Περιλαμβάνει

Παχύρευστα Υψηλού Ιξώδους
 Εποξικά /Υδατοδιαλυτά
 Χρώματα Διαλύτου
 Ελαστομερή
 Λάτεξ / Αστάρια

Μαρίνες / Ναυπηγεία
 Μονώσεις Ταρατσών
 Κατασκευή Γεφυρών
 Υπεράκτιες Πλατφόρμες
 Συντηρήσεις Κοντέινερ

Δυνατός Κινητήρας
 Φίλτρο
 Αντλία Αργής Παλινδρόμησης
 Καρότσι Υψηλής Αντοχής
 Βιομηχανικοί Τροχοί

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4" 1w
 Airless Πιστόλι Βαφής HD
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ


 GEROMAC - Αντλίες Αέρος Airless **AP301 | AP401 | AP701**

Κωδικός Προϊόντος	100301	100401	100701
Μοντέλο	AP301	AP401	AP701
Τύπος λειτουργίας	air-assisted / airless	air-assisted / airless	air-assisted / airless
Μέγεθος Κινητήρα	1000	1400	2300
Αναλογία Πιέσεως Υλικού	30:1	40:1	70:1
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	210 bar	280 bar	476 bar
Ροή Υλικού (@120crpm)	8 l/min	8 l/min	8 l/min
Κυβικά Αντλίας	72 cc	72 cc	72 cc
Περιλαμβάνει	airless σωλήνα βαφής 1/4" 1 W- 15 μέτρα airless πιστόλι βαφής αυτόματο μπέκ		

Υλικά Ψεκασμού

Παχύρευστα Υψηλού Ιξώδους
 Εποξικά /Υδατοδιαλυτά
 Χρώματα Διαλύτου
 Ελαστομερή
 Λάτεξ / Αστάρια

Εφαρμογές

Μαρίνες / Ναυπηγεία
 Μονώσεις Ταρατσών
 Κατασκευή Γεφυρών
 Υπεράκτιες Πλατφόρμες
 Συντηρήσεις Κοντέινερ

Χαρακτηριστικά

Δυνατός Κινητήρας
 Φίλτρο
 Αντλία Αργής Παλινδρόμησης
 Καρότσι Υψηλής Αντοχής
 Βιομηχανικοί Τροχοί

Περιλαμβάνει

15 m Σωλήνα Βαφής 1/4" 1w
 Airless Πιστόλι Βαφής HD
 Σετ Αυτόματος & Μπεκ



GEROMAC

... powerful machinery